

NY KPS Stål/alurens

- Topprodukt
- Ekstreme og "umulige" aflejringer
- Professionel anvendelse
- Industrielt produkt
- Den "kemiske mejsel"

FREMSTILLET TIL:

Afrensning af ekstreme kalk-, rust-, okker-, kisel- og silikatbelægninger, bremsestøvsaflejringer samt kombinationer heraf. Produktet kan anvendes på alle syrebestandige overflader.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.

Normaldosering: 1:10.

Containere//veksellad: 1:5. Cementaflejringer: 1:1. Ståltanke/tankvogne: 1:10. Betonfacader: 1:10 - 1:20. Mælke- og ølsten: 1:5. Vaskehaller: 1:5-1:10. Eloxerede aluminium: 1:20. Værkstedsgulve (periodisk): 1:10. Silikat- og okkeraflejringer: 1:10. Kalk og kombinationer af voks, snavs og kalk: 1:20. Rustaflejringer: 1:10. Epoxygulve: 1:20. Billakker (dybderensning før polering): 1:15. Afrensning af fælge: 1:5. Skyl altid efter med rent vand. Neutraliser eventuelt med alkalisk middel. Stål/Alurens kan anvendes med lavtrykssprøjte, højtryksrensere eller manuelt med børste, rengøringssvamp og spand. Stål/alurens udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

FORDELE:

Koncentreret og særdeles effektivt, surt grundrengøringsmiddel. Løser afrensningsopgaver, hvor andre må give op. Unik effekt på ekstreme og svære aflejringer. Virker blankende på stål og hårde overflader.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder oxiderende syrer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer). Vær opmærksom på lav pH.

LAGERING:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage.



Søndergade 42 Frederiks DK- 7470 Karup

kpskemi@post.tele.dk

WWW.kps-kemi.dk

Tlf : +45 26735180